



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M.	ÚČEL	M²
	2.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	22,90
	2.02	OKLIDOVÁ KOMORA	4,80
	2.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,40
BYT E	2.E.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	2.E.2	KOUPELNA S WC	6,10
	2.E.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,60
BYT F	2.F.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	2.F.2	KOUPELNA S WC	6,00
	2.F.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,30
BYT G	2.G.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	2.G.2	KOUPELNA S WC	6,00
	2.G.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,30
BYT H	2.H.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	2.H.2	KOUPELNA S WC	6,10
	2.H.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,60

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Ui UMYVADLO - INVALIDNÍ
SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM-PRODLOUŽENÉ OVL., PROTISKLUZNÉ
Wci KLOZET - závěsný, předstěnový systém, PRO INVALIDY
SP SPRCHA - JNVALIDNÍ
SMĚŠOVACÍ BATERIE SPRCHOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
D DŘEZ
SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM-PRODLOUŽENÉ OVL., PROTISKLUZNÉ
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA
MN MYČKA NÁDOBÍ
Vý VÝLEVKA, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
ZTV NEPŘIMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV 500 LITRŮ - DODÁVKA ÚT
ZU Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky
v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm
KÚ KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
PV PODLAHOVÁ VPUST
TČ TEPELNÉ ČERPADLO - DODÁVKA ÚT

LEGENDA

- KULOVÝ UZÁVĚR S ODVODNĚNÍM, DN DLE ROZVODU
KULOVÝ UZÁVĚR, DN DLE ROZVODU
TERMOREGULAČNÍ VENTIL , PN16, 130°C, bronz RG5
VM1 -2x VODOMĚR DN15 (1,6m3/hod; 1,6MPa; tep. třída T30,T50,T90)+KV s vypouštěním + KV

TL.IZOLACE TRUBEK-vnitřní rozvody: DLE ČSN
U POTRUBÍ VE VNITŘNÍ ZDI JE MOŽNO SNÍŽIT TL. NA 1/2 MIN. VŠAK 10mm
TL.IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.2mm
POZN.: KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
PŘED BATERIE BUDOU PŘEDŘÁZENY FILTRY POKUD NEJSOU JEJICH SOUČÁSTÍ.
USPOŘÁDANÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESE.
ZNAČENÍ POTRUBÍ NA VÝKRESE
PEX/Al PN10 - vnější průměr x tloušťka stěny

- S - STUDENÁ VODA PN 10, mat - síťovaný PEX/Al vrstva; 95°C
T - TEPLÁ VODA PN 10, mat - síťovaný PEX/Al vrstva; 95°C
C - CÍRKULACE PN 10, mat - síťovaný PEX/Al vrstva; 95°C

HIP	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	ING.JIŘÍ MACHOVEC PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO IČO: 724 00 935 TEL.:515546053 mjprojekt@technic.cz http://www.mjprojekt.eu http://www.mjprojekt.technic.cz	
ING.ARCH. VANĚK	ING.MACHOVEC sr.	ING.MACHOVEC jr.	ING.MACHOVEC jr.		
<i>Machovec</i> <i>Machovec</i>					
MÍSTO AKCE: PARC.Č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.Ú. STRÁŽNÉ					
INVESTOR: OBEC STRÁŽNÉ, STRÁŽNÉ 129, 543 52 STRÁŽNÉ					
AKCE:				FORMÁT 4A4	
DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114				DATUM 12/2019	
				ÚČEL DUR+DSP	
ČAST: D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č.ZAKÁZKY 27–2019	
PROFESE: D.1.4.A – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ARCH.Č. 27–2019	
PŘÍLOHA:				MĚŘITKO	
PŮDORYS 2.NP - VODOVOD				1:50	
				VÝKRES Č.	
				14	

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora . ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.